



Wichtiger Sicherheitshinweis: Entfernen Sie das Fenster/die Tür aus dem Rahmen und arbeiten Sie aus Sicherheitsgründen auf dem Boden.

Die 6 Schritte:

1. **Lösen Sie die Verkleidung** – Lösen Sie die Nägel vorsichtig mit einem Messer oder Schraubendreher um die Holzverkleidung herum.
2. **Entfernen Sie die Verkleidung** – Nehmen Sie die Verkleidung ab, die das Glas an seinem Platz hält (seien Sie vorsichtig, da sie leicht zerbricht).
3. **Entfernen Sie die Glasscherben** – Nehmen Sie die beschädigten Glasscherben heraus, achten Sie dabei auf zurückgebliebene Nägel und schneiden Sie die Ecken des Glases bei Bedarf mit einem scharfen Messer ab.
4. **Neues Glas einsetzen** – Setzen Sie das neue Glas ein (optional können Sie zum besseren Schutz vor Wind und Wasser eine dünne Schicht Dichtungsmasse um die Kanten der Verkleidung auftragen).
5. **Ersetzen Sie die Verkleidung** – Setzen Sie die Holzverkleidung wieder ein und befestigen Sie sie mit Nägeln und einem kleinen Hammer.
6. **Wieder einbauen** – Setzen Sie das Fenster/die Tür wieder in den Rahmen ein.




1. Use knife/screwdriver around wooden sticks trim to carefully loosen nails.




2. Remove trim which holds glass (be careful as it breaks easily).



3. Remove broken/damaged glass (if something still holds it, check for leftover nails or cut around glass corners with sharp knife).



4. Put new glass into the place (*Optional - use thin layer of sealant around trim edges for better protection against wind/water).



5. Put wooden sticks trim back into the place and fix it with nails as it was. (Use small hammer)



6. Put window/door back into its frame.